

Kabelgenomföring TKT 7x7



Kabelgenomföring TKT

Kabelgenomföring TKT ingår som tillbehör i Telecombox 240 modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer.

TKT tätas med kall metod vid anslutning och genomföringen är försedd med blindplugg vid leverans. I satsen ingår en rulle vulktape för tätning samt arbetsinstruktion.


Hylsnyckel beställs separat.

När man använder TKT 7x7 med plastnippel rekommenderar vi att man har verktyget TKT adapter som hjälp vid införandet av kabel med vulktejp i TKT:n.

Lösa metallnippel kan beställas separat.



Hylsnyckel TKT
Art nr: 11 216 072



TKT Adapter
Art nr: 11 216 074



Metallnippel
Art nr: 11 212 847

» Genomföring för kablar och mikrorör med 3-7mm Ø

» Kall metod

» Tätar utan dämpning på kabel med tunn mantel

Kapacitet:
7 st 3-7mm kabel/mikrorör

Montering:
I skarvbox hål 28,5mm

Dimensioner:
Diameter: 40mm
Längd: 70mm

Material:
Syrafast rostfritt stål

Kabelgenomföring TKT 7x7

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Kabeldimension	Genomföringshål	Vikt kg
11 212 840	50 604 16		TKT 7x7 med metallnippel	3 till 7 mm	Standard 28,5mm	0,4
11 212 842	50 604 18	SXAA 130 231	TKT 7x7 med plastnippel	3 till 7 mm	Standard 28,5mm	0,4
11 212 847	50 604 04		Metallnippel till TKT			
11 216 072	16 490 36	SXAA 130 233	Hylsnyckel TKT 10mm			0,2
11 216 073			Hylsnyckel TKT inkl adapter			0,25
11 216 074	16 221 63		TKT adapter			0,05

Arbetsinstruktion:
719 990 19
TKT 7x7 med metallnippel

719 990 90
TKT 7x7 med plastnippel

