

Kabelgenomföring TKT-S 1x11



Kabelgenomföring TKT-S 1x11

Kabelgenomföring TKT-S 1x11 ingår som tillbehör i Telecombox 240 modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer.

TKT-S tätas med kall metod vid anslutning av kabel och mikrorör. I satsen ingår en rulle vulktape för tätning samt arbetsinstruktion.

TKT-S fixeras snabbt och enkelt på de fasta kablerören med skärringskoppling och kan användas på såväl befintliga som nya skarvboxar typ TSG eller annan modell med motsvarande kabelrör från Tykoflex.

Montering av TKT-S 1x11 sker med 2 st. blocknyckel 24 mm och nippel dras med blocknyckel 14 mm.

- » Genomföring för 7-11 mm
- » Kall metod
- » Tätar utan dämpning på kabel med tunn mantel.

Kapacitet:
1 st 7-11 mm kabel/mikrorör.

Montering:
På fasta kabelrör
Inner Diameter 16 mm ID
Ytter Diameter 18 mm YD
typ Skarvbox TSG

Dimensioner:
Diameter: 30 mm
Längd: 100 mm

Material:
Syrafast rostfritt stål

Arbetsinstruktion:
719 990 89

Kabelgenomföring TKT-S 1x11

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Kabeldimension	Genomföringshål	Vikt kg
11 212 850			TKT-S 1x11 med metallnippel	7 till 11 mm	Kabelrör 18 mm utv.	0,3

