

**Produkt**

Markeringsnät - MNN


**Producent/lev.**

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

**Allmänt**

Markeringsnät för markering och varning av extra känsliga el, tele eller svagströmskablar. Näten finns i olika bredder och färger beroende på användningsområde. Markeringsnäten med 100 mm bredd är försett med en syrafast rostfri tråd, (0,8 mm diameter belagd med svart PP-mantel totalt diameter 1,8 mm) för att exempelvis ha möjlighet att söka förlagda optokablar alternativt söka förlagda tomrör. Till markeringsnät med söktråd finns skarvsatser för att koppla samman söktråd, 1 skarvsats per rulle. Lösa skarvsatser finns att köpa. I samband med schaktning eller grävning är det en fördel om det finns ett markeringsnät över kablagen i marken. Nätet bör ligga ca 25 cm ner i marken och om grävmaskinen får tag i nätet följer oftast en eller ett par meter upp med skopan. På detta sätt får man en tidig varningssignal på att det finns kablar i marken.

**Tekniska data**

Material: PP - polypropen  
 Färg: Gul, grön, orange  
 Densitet: 0,9 kg/dm<sup>3</sup>  
 Mått: 100 mm, 300 mm, 500 mm - längd, 100 mm – 500 meter, 300 mm – 300 meter, 500 mm – 200 meter  
 Vikt/rulle: 100 mm- 5,0 kg, 300 mm- 4,8 kg, 500 mm- 5,6 kg  
 Volym/kart.: 100 mm- 0,96 m<sup>3</sup>, 300 mm- 0,96 m<sup>3</sup>, 500 mm- 1,06 m<sup>3</sup>  
 Styvhetsklass: ---  
 Artikelnummer: Gul – 100 mm- 8221511, 300 mm- 8221512, 500 mm- 8221513  
 Grön – 100 mm- 8221510  
 Orange – 100 mm 8221515  
 E-nummer: Gul – 100 mm- 06 600 82, 300 mm- 06 600 83, 500 mm- 06 600 84  
 Grön – 100 mm- 06 600 80  
 Övrigt: Lös skarv till söktråd artikelnummer 8223000, e-nr – 06 600 81

**Produktstandard**
**Godkännande**
**Kvalitetssäkring**

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt Näten är inte hälsovådliga.  
 Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

**Lagring**

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

**Förläggning**

Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

**Underhåll**

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

**Avfall**

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå.

**Utfärdat**

2009-11-02