

Termineringsbox T696



Termineringsbox T696

Termineringsbox T696 är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T696 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås. Locket tjänstgör i utfällt läge som arbetsbord vid skarvning.

T696 levereras tom eller med förmonterad fan-out för inskarvning mot inkommande kabel för olika typer av nät med 48 x SC Duplex kopplingsfält. Kopplingsfält är ledat för maximal åtkomst på bägge sidor. Inkommande kabel dragavlastas på inredningen och hållare för fan-out hylsor medföljer. Överskott på anslutningskablar förvaras i en slinga inne i boxen.

Genomföring ovan för kundkablar 48 st mikrokabel alternativt mikrodukt Ø 1-5 mm. Genomföring under på kundsida avsedd för patchkabel.

Skarvning sker i kassett. Det finns plats för 4 st kassetter på respektive sida. Multikassett är tillbehör.

- » Kontaktfält för 48 SC Duplex mellanstycken
- » Vänster operatörssida:
Anslutning av kablar från översida alt. undersida. Med möjlighet för Mid-span.
- » Höger kundsida:
Genomföring ovan för 48 mikrokablar eller mikrodukt Ø 1-5 mm och under för patchkablar.

Kapacitet:
Terminering 48 x SCD

Montering:
Skåp eller vägg montage med skruv försedd med tätbricka

Dimensioner:
Höjd: 358 mm
Bredd: 500 mm
Djup: 150 mm

Material:
Pulverlackerad aluzink

Termineringsbox T696

Art. nr.	E-nr	Typ	Vikt kg
11 548 030	50 562 65	Termineringsbox T696 för anslutning av 48 kundkablar, 2 fiber/kund	9
11 202 202	50 843 06	Multikassett, 2-pack	0,4

Arbetsinstruktion:
71999080