



**F1 Golvskåp 19"**  
**F1 8616-S**



**ENOC**

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



## F1 Golvskåp 19" F1 8616-S



|         |           |
|---------|-----------|
| Namn    | F1 8616-S |
| Art.nr  | 56036     |
| Enummer | 2500613   |
| Bredd   | 800 mm    |
| Djup    | 600 mm    |
| Höjd    | 1600 mm   |
| HE      | 33        |
| Färg    | Svart     |

### Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universal montage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack svart RAL 9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 95 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 95. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela



- inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Namn             | F1 8616-S     |
| Art.nr           | 56036         |
| Enummer          | 2500613       |
| Bredd            | 800 mm        |
| Djup             | 600 mm        |
| Höjd             | 1600 mm       |
| HE               | 33            |
| Färg             | Svart         |
| E-nummer produkt | 2500613       |
| Ursprungsland    | SE            |
| Produkt EAN      | 7330701086854 |
| Produktbredd     | 800           |
| Produktdjup      | 600           |
| Produkthöjd      | 1600          |
| Produkt HE       | 33            |
| ETIM             | EC002499      |
| Tull tariffkod   | 8538100090    |

---

## Leveransbeskrivning

Låshandtag LS95 med säkerhetscylinder C101.

4 nycklar C101.

Levereras med 2 st 19" profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.