

Produkt

Rör för extra svåra förhållanden - BE

**Producent/lev.**

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

Allmänt

Kabelrör för montage ovan mark, exempelvis på vägg eller berg. Rören är producerade i svart HD – polyeten och tillverkas enligt tryckrörsklass PN 10. Det svarta färgpigmentet – carbonblack – som finns i materialet motverkar solljusets nedbrytning av plasten. Tester som är gjorda visar att dessa rör klarar en förläggning ovan mark i minst 50 år. Rören levereras med fast utblockad muff på varje rörlängd. Dimension 32 levereras med lös skarvmuff.

Tekniska data

Material: PE - polyeten
Färg: Svart
Densitet: 0,95 kg/dm³
Mått: 32/26 mm, 50/40 mm, 75/61 mm, 110/90 mm
Vikt/6 meter: 32 mm- 1,6 kg, 50 mm- 4,0 kg, 75 mm- 8,5 kg, 110 mm- 18,0 kg
Volym: ---
Styvhetsklass: Uppfyller krav på SRE-P klass enligt SS-EN 424 14 37 utg. 5
Artikelnummer: 32 mm- 8200800, 50 mm- 8200801, 75 mm- 8200802, 110 mm- 8200803
E-nummer: 32 mm- 06 606 70, 50 mm- 06 606 72, 75 mm- 06 606 74, 110 mm- 06 606 76
Övrigt:

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5

Godkännande

Produceras enligt SS- EN 424 14 37 utg. 5

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå.

Utfärdat

2009-10-22