

DATABLAD

Produkt: Skarvmuff för optorör - MO - reduceringsmuffar



Allmänt:	Skarvmuff för slät slang typ opto rör. Skarvmuffarna är trycktäta (16 bar) och dragfasta, Skarvmuffarna är försedda invändigt med tätningsringar och klämrings. Wavin har utfört interna dragtester på skarvmuffarna, protokoll från testerna kan beställas från Wavin.
Material:	PP - Polypropen
Mått och dimension:	För släta rör med Yd: 20/16 mm, 25/20 mm, 32/25 mm, 40/25 mm, 40/32 och 50/40 mm.
Färg:	Svart/blå
Text:	----
E – nummer:	MO20/16 – 06 608 71, MO 25/16 – (saknas), MO25/20 – 06 608 72, MO32/25 – 06 608 73, MO40/25 – 06 604 24, MO 40/32 – 06 607 73, MO 50/40 – 06 608 74
Vikt/st. -enhet:	MO20/16 – 0,09 kg/st, MO25/16 -0,11 kg/st MO25/20 – 0,11 kg/st, MO32/25 – 0,15 kg/st, MO40/25 – 0,23 kg/st., 40/32 – 0,25 kg/st och MO50 – 0,34 kg/st.
Volym/enhet:	---
Förpackning:	MO16 – 25 st, MO20 – 25 st, MO25 – 25, MO32 – 25 st., MO40 – 15 st. och MO50 - 36 st.
Volym/förpackning:	---
Kvalitetssäkring	Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001
Miljö:	Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
Brand:	PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO ₂ , vatten samt sot.

Utfärdat 2009-11-05