

Fiberoptiskt korskopplingskablage

Fiberkablage OM5 50/125µm med 2mm limegrön halogenfri kabel för fiberoptisk korskoppling, eller arbetsplatsanslutning. Kablagen levereras i duplexutförande där fiberkontakt nr.1 är märkt med svart brytskydd och fiberkontakt nr.2 är märkt med rött brytskydd. Kablaget är märkta med unikt serienummer för full spårbarhet och mätprotokoll bifogas.

Kablagen uppfyller kraven enligt:
IEC 60874-1, IEC 11801, IEC 61300, TIA/EIA 568.C

Specifikationer singelmod

Kontaktдонstyp	SC,LC
Poleringsgrad	UPC
Typisk Insertion Loss, dB	0,08
Max garanterad Insertion Loss, dB	0,15
Return Loss bättre än, dB	-28
Tillgängliga fibertyper	OM 5
Temperatur drift, °C	-40 to +75
Temperatur förvaring, °C	-55 to +85

Produktnummer

Produktbeskrivning

LC-LC/xx/OM5	ECS Duplexpatch LC-LC 50/125 OM5 Limegrön LSZH
LC-SC/xx/OM5	ECS Duplexpatch LC-SC 50/125 OM5 Limegrön LSZH

Ersätt xx med längden, tex. LC-LC/1/OM5 för en 1mtr.

