

Produkt

Kabelrör - DVR


Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

Allmänt

Dubbelväggigt kabelskydds rör som levereras på rullar. Rörret består av en korrugerad utsida och en delvis slät insida. Utsidan på röret är tillverkat av HD – polyeten och insidan är tillverkad av en polyetenkvalite med speciella böj-egenskaper. Innersiden är infärgat grönt. Rören är avsedda för skydd av kabel och förläggs där man önskar så få sammanskarvningar som möjligt. Skarvning sker med hjälp av skarvmuffar typ M eller om man önskar en tät skarv med muff typ MT. Försedd med dragtråd

Tekniska data

Material: PE-HD/MD – polyeten high density/medium density
 Färg: Gul, grön
 Densitet: 0,95 kg/dm³, 0,94 kg/dm³
 Mått: 50/42 mm, 75/63 mm, 110/94 mm längd – 50 meter/rulle
 Vikt/meter: 50 mm- 0,22 kg, 75 mm- 0,40 kg, 110 mm- 0,625 kg
 Volym: 50 mm- 0,3 m³, 75 mm- 0,6 m³, 110 mm- 1,4 m³
 Styvhetsklass: 5 – 12 kN/m² enligt SS-3519, beroende på dimension
 Artikelnummer: Gul – 50 mm- 8241052, 75 mm- 8241074, 110 mm- 8241110
 Grön – 50 mm- 8241049, 75 mm- 8241079, 110 mm- 8241115
 E-nummer: Gul – 50 mm- 06 603 07, 75 mm- 06 603 10, 110 mm- 06 603 05
 Grön – 50 mm- 06 603 09, 75 mm- 06 603 08, 110 mm- 06 603 06
 Övrigt:

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5

Godkännande
Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
 Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå.

Utfärdat

2009-10-22