

**Produkt**

Rör för extra svåra förhållanden - BE

**Producent/lev.**

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

**Allmänt**

Kabelrör för montage ovan mark, exempelvis på vägg eller berg. Rören är producerade i svart HD – polyeten och tillverkas enligt tryckrörsklass PN 10. Det svarta färgpigmentet – carbonblack – som finns i materialet motverkar solljusets nedbrytning av plasten. Tester som är gjorda visar att dessa rör klarar en förläggning ovan mark i minst 50 år. Rören levereras med fast utblockad muff på varje rörlängd. Dimension 32 levereras med lös skarvmuff.

**Tekniska data**

Material: PE - polyeten  
Färg: Svart  
Densitet: 0,95 kg/dm<sup>3</sup>  
Mått: 32/26 mm, 50/40 mm, 75/61 mm, 110/90 mm  
Vikt/6 meter: 32 mm- 1,6 kg, 50 mm- 4,0 kg, 75 mm- 8,5 kg, 110 mm- 18,0 kg  
Volym: ---  
Styvhetsklass: Uppfyller krav på SRE-P klass enligt SS-EN 424 14 37 utg. 5  
Artikelnummer: 32 mm- 8200800, 50 mm- 8200801, 75 mm- 8200802, 110 mm- 8200803  
E-nummer: 32 mm- 06 606 70, 50 mm- 06 606 72, 75 mm- 06 606 74, 110 mm- 06 606 76  
Övrigt:

**Produktstandard**

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5

**Godkännande**

Produceras enligt SS- EN 424 14 37 utg. 5

**Kvalitetssäkring**

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.  
Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

**Lagring**

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

**Förläggning**

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

**Underhåll**

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

**Avfall**

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå.

**Utfärdat**

2009-10-22