

DATABLAD

Produkt: Skarvmuff för optorör - MOS



Allmänt:	Skarvmuff för slät slang typ opto rör. Skarvmuffarna är trycktäta (12 bar) och dragfasta. Skarvmuffen är av s.k. "push – fit" typ, optorören kapas vinkelrätt och fasas av, därefter trycks rören in i muffen. Man behöver inte efterspanna. Muffarna kan öppnas om man behöver lossa optorören. Skarvmuffarna är försedda invändigt med tätningsringar och klämringar.
Material:	PP - Polypropen
Mått och dimension:	För släta rör med Yd: 32 mm, 40 mm och 50 mm.
Färg:	Benvita
Text:	----
E – nummer:	MOS32 – 06 608 60, MOS40 – 06 608 61, MOS50 – 60 608 62
Vikt/st. -enhet:	MOS32 – 0,09 kg/st., MOS40 – 0,175 kg/st. och MOS50 – 0,300 kg/st
Volym/enhet:	---
Förpackning:	MOS32 – 1 st., MOS40 – 1 st. och MOS50 - 1 st.
Volym/förpackning:	---
Kvalitetssäkring	Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001
Miljö:	Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
Brand:	PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO ₂ , vatten samt sot.

Utfärdat 2015-06-10