

# Kabelgenomföring TKT-S 3x7



Kabelgenomföring TKT-S

Kabelgenomföring TKT-S ingår som tillbehör i Telecombox 240 modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer.

TKT-S tätas med kall metod vid anslutning av kabel och mikrorör och genomföring är försedd med blindplugg vid leverans. I satsen ingår en rulle vulktape för tätning samt arbetsinstruktion.

TKT-S fixeras snabbt och enkelt på de fasta kabelrören med skärringskoppling och kan användas på såväl befintliga som nya skarvboxar typ TSG eller annan modell med motsvarande kabelrör från Tykoflex.


Hylsnyckel beställs separat.

När man använder TKT 3x7 med plastnippel rekommenderar vi att man har verktyget TKT adapter som hjälp vid införandet av kabel med vulktejp i TKT:n.

Lösa metallnippel kan beställas separat.



Hylsnyckel TKT  
Art nr: 11 216 072



TKT Adapter  
Art nr: 11 216 074



Metallnippel  
Art nr: 11 212 847

» Genomföring för kablar och mikrorör med 3-7 mm Ø.

» Kall metod

» Tätar utan dämpning på kabel med tunn mantel.

**Kapacitet:**  
3 st 3-7 mm kabel/mikrorör.

**Montering:**  
På fasta kabelrör  
Inner Diameter 16 mm ID  
Ytter Diameter 18 mm YD  
typ Skarvbox TSG

**Dimensioner:**  
Diameter: 30 mm  
Längd: 100 mm

**Material:**  
Syrafast rostfritt stål

## Kabelgenomföring TKT-S 3x7

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Kabeldimension	Genomföringshål	Vikt kg
11 212 845	50 604 15		TKT-S 3x7 med metallnippel	3 till 7 mm	Kabelrör 18 mm utv.	0,3
11 212 846	50 604 17	SXAA 130 232	TKT-S 3x7 med plastnippel	3 till 7 mm	Kabelrör 18 mm utv.	0,3
11 212 847	50 604 04		Metallnippel TKT			
11 216 072	16 490 36	SXAA 130 233	Hylsnyckel TKT 10 mm			0,2
11 216 073			Hylsnyckel TKT inkl. adapter			0,25
11 216 074	16 221 63		TKT adapter			0,05

**Arbetsinstruktion:**  
719 990 20  
TKT-S 3x7 med metallnippel

719 990 91  
TKT-S 3x7 med plastnippel