

Fiberoptiskt uttag TETR@XS

TETR@XS 2 FO Fiberoptiskt uttag

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

Artikelnr: 30793609

E-nr: 5052103

EAN 13: 3444360188164

BESKRIVNING

TETR@XS2 FO Fiberoptiskt uttag är designat för FTTH marknaden som ett kundavslut på det fiberoptiska nätverket i inomhusmiljö. Det är det sista passiva gränssnittet hos slutanvändaren.

TETR@XS-uttaget består av en underdel (innehållande kabelstyrning, fiberstyrning, och hållare för mellanstycken) och ett lock. För direkt fastsättning på vägg finns kabelingångar på både sidor och botten.

Skall uttaget monteras direkt över en väggdosa kompletteras väggdosen med ett tillbehör "Kabel och fibervinda för dosa".

Uttaget är designat för två SC simplex mellanstycken och på grund av uttagets små dimensioner är lämpligaste valet G657 fibrer. Utrymme finns för två svets skarvar eller mekaniska skarvstycken.

Mellanstycken till detta uttag bör vara bestyckat med lucka eller invändig metallbricka för laserskydd och dammskydd.

För mer information hänvisas till installationsanvisning.



STANDARDER

Internationell

Nexans specification

Nationell Fabriksstandard

Fiberoptiskt uttag TETR@XS

TETR@XS 2 FO Fiberoptiskt uttag

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Färg Vit

Material Plast

Dimensionsegenskaper

Max antal mellanstycken 2

Djup 28 mm

Vikt 58 g

Ytterdiameter 67 mm

Bredd 80 mm

Höjd 91 mm

Hanteringsinformation

Användningsområde Inomhus