

Skarvskåp NS8+

Skarvskåp NS8+ utan dörr

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

Artikelnr: 30781309

E-nr: 5060870

EAN 13: 7330000107861

Skarvskåp NS8+ används för skarvning och/eller förgrening av upp till 960 fibrer i bandfiberutförande (4-fibersband)

BESKRIVNING

"Skarvskåp NS8+ utan dörr" är tillverkad av pulverlackad galvad plåt och lämplig att använda vid all typ av skarvning och/eller förgrening. Lämpliga miljöer är inomhus eller utomhus i markskåp eller liknande.

NS8+ utan dörr är bestyckad med en skarvenhet för 8 kassetter samt en slingkassett för förvaring av slingade fiber/fiberband (midspan). Skåpet kompletteras med skarvkassetter enligt den mängd fiber som skall skarvas och kabelklämmor efter den mängd kablar som skall anslutas. Skåpet är i detta fall förberett för kabelingång nedifrån.

Skåpet kan kompletteras med en skarvenhet för 2 kassetter för fullt utnyttjande av skåpets kapacitet.

För mer information hänvisas till installationsanvisning.

Som tillbehör finns:

- Skarvenhet för ETSI/19" max 2 kassetter (30781909)
- Skarvenhet för ETSI/19" max 4 kassetter (30782109)
- Skarvenhet för ETSI/19" max 8 kassetter (30782009)
- Skarvkassett för skarvenhet vänster (2 st/fp) (30783109)
- Skarvkassett för skarvenhet höger (2 st/fp) (30783209)
- Slingkassett för skarvenhet, universell (30782809)
- Kabelklämma för upp till 192 fibrer (B25) (30784109)
- Kabelklämma för upp till 640 fibrer (B50) (30784409)
- Frontlucka + botten till Skarvskåp NS8+ (30781209)
- Anslutning för 288 mikrodukter (3 mm) till NS8+/NS16+ (30777009)
- Anslutning för 192 mikrodukter (5 mm) till NS8+/NS16+ (30777109)
- Anslutning för 96 mikrodukter (7 mm) till NS8+/NS16+ (30777209)
- Skyddsplåt för mikrodukter till NS8+/NS16+ (30782609)



STANDARDER

Internationell

Nexans specification

Nationell Fabriksstandard

Skarvskåp NS8+

Skarvskåp NS8+ utan dörr

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Färg Vit

Material Metall

Dimensionsegenskaper

Vikt per styck 6,9 kg

Djup 270 mm

Höjd 270 mm

Bredd 535 mm

Hanteringsinformation

Användningsområde Inomhus

Förpackning Kartong