

Alcadon

Flexslang med fördragna ledare EQ

Flexibla korrugerade polypropenrör med fördragna ledare för öppen och dold installation samt ingjutning i betong. Flexrören är tillverkade i halogenfritt material och godkända för installation inom -25°C till 70°C samt ingjutning upp till 750 N.

CPR klass: Dca EN50575
ROHS 2002/95/WE
L.V.D. 2014/35/EU

Teknisk information flexrör:
Material: Polypropen, halogenfritt och självslocknande
Färg: Grå
Märkning: EN, datum och metermärkning
Ytterdiameter: 20 och 16 mm
Ingjutningsbart: Ja (750N)
Standard: EN 61386-1-22

Teknisk information ledare EQ

Ledare: Solid
Färger: 1: Gul/grön; 2: Ljusblå; 3: Brun; 4: Svart; 5: Ljusgrå; 6: vit; 7: orange



ART. NR	BENÄMNING
EQ3G1.5FLEX	EQ 3G1,5 i Flexslang 16mm 100m
EQ3G1.5FLEX/TWIN	EQ 3G1,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
EQ3G2.5FLEX/TWIN	EQ 3x2,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
EQ4G1.5FLEX	EQ 4x1,5 i Flexslang 16mm 100m
EQ4G1.5FLEX/TWIN	EQ 4x1,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
EQ5G1.5FLEX	EQ 5x1,5 i Flexslang 16mm 100m
EQ5G1.5FLEX/TWIN	EQ 5x1,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
EQ5G2.5FLEX	EQ 5x2,5 i Flexslang 20mm 50m
EQ5G2.5FLEX/TWIN	EQ 5x2,5 i Flexslang 20mm tvinnad 50m