



Minikanal ATH 13x24HF tejp Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Infälld (gips)

Funktion

Kan användas för brandskydd (behåll funktion) enligt DIN 4102-12 nej

Anslutning

Skarv Ingen koppling

Kapacitet

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 1

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 1

Lock, dörr

Lock Förmonterat

Material

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Färg vit

Material Halogenfri PC - ABS

Råmaterialgrupp plast

Typ av ytbehandling Obehandlat

Dimensioner

Längd 2100 mm

Kanalhöjd 13 mm

Kanalbredd 24 mm

Montage

Skyddsfilm Nej

Kabel

Utrymme för kabel t.ex.Ho7Z-U/R/K 1,5mm² 18

Utrymme för kabel t.ex.Ho7Z-U/R/K 2,5mm² 13

Internt tvärsnitt 240 mm²

Leveransomfattning

Levereras på rulle nej

Utrustning

Klammor per meter 2

Användning

Produkttyp för kanalområde Över- och underdel

ATH122009010BA



Standard (er)

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

Säkerhet

Halogenfri	ja
------------	----
