

# Alcadon

## Flexslang med fördragna ledare FQ 450/750 V

Flexibla korrugerade polypropenrör med fördragna ledare för öppen och dold installation samt ingjutning i betong. Flexrören är tillverkade i halogenfritt material och godkända för installation inom -25°C till 70°C samt ingjutning upp till 750 N.

CPR klass: Dca EN50575  
ROHS 2002/95/WE  
L.V.D. 2014/35/EU

### Teknisk information flexrör:

Material: Polypropen, halogenfritt och självslocknande  
Färg: Grå  
Märkning: EN, datum och metermärkning  
Ytterdiameter: 20 och 16 mm  
Ingjutningsbart: Ja (750N)  
Standard: EN 61386-1-22

### Teknisk information ledare FQ 450/750 V:

Ledare: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC60228, klass 2.  
Färger: 1: Gul/grön; 2: Ljusblå; 3: Brun; 4: Svart; 5: Ljusgrå; 6: vit; 7: orange  
Nominell spänning: Uo/U 450/750V  
Test spänning: 2kV  
Standard: EN 50525-3-31 EN 50399; EN 60332-1-2; EN 61034-2; EN 60754-2



ART. NR	BENÄMNING
FQ3G1.5FLEX	FQ 3G1,5 i Flexslang 16mm 100m
FQ3G1.5FLEX/TWIN	FQ 3G1,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
FQ3G2.5FLEX	FQ 3G2,5 i Flexslang 16mm 100m
FQ3G2.5FLEX/TWIN	FQ 3G2,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
FQ4G1.5FLEX	FQ 4G1,5 i Flexslang 16mm 100m
FQ4G1.5FLEX/TWIN	FQ 4G1,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
FQ5G1.5FLEX	FQ 5G1,5 i Flexslang 16mm 100m
FQ5G1.5FLEX/TWIN	FQ 5G1,5 i Flexslang 16mm tvinnad 100m
FQ5G2.5FLEX	FQ 5G2,5 i Flexslang 20mm 50m
FQ5G2.5FLEX/TWIN	FQ 5G2,5 i Flexslang 20mm tvinnad 50m
FQ7G1.5FLEX	FQ 7G1,5 i Flexslang 20mm 50m
FQ7G1.5FLEX/TWIN	FQ 7G1,5 i Flexslang 20mm tvinnad 50m