

connecting the future



TQD Universal QUAD LNB

Artikelnummer: 304834

Beskrivelse

TRIAX komplette LNB portefølje

- Høj kvalitet, lille og effektiv
- Avanceret HF teknologi
- Rigtig god Cross polar isolation
- Meget lidt støj / lav fasestøj
- Høj output / lav strømforbrug
- Vejrbestandig
- Komplet portefølje af Single, Twin, Quad, Quattro og High Gain typer

Specifikationer

BESTILLINGSINFORMATION	
EAN Nummer	5702663048348
EGENSKABER	
Fasestøj @ rumtemperatur - 1 kHz	- 60 dBc/Hz
Fasestøj @ rumtemperatur - 10 kHz	- 85 dBc/Hz

Fasestøj @ rumtemperatur - 100 kHz	- 90 dBc/Hz
Spurious niveau	- 60 (max.) dBm
Spejlfrekvensundertrykkelse	40 dB
Udgang VSWR	2.0:1
Fødehorn F/D @ 11.7	0.6
Fødehorn diameter	Ø 40 mm
LO temperaturdrift	± 1.5 MHz
LNB type	Quad
FREKVENSOMRÅDE	
Indgang frekvens lav bånd	10.7...11,7 GHz
Indgang frekvens høj bånd	11.7...12.75 GHz
Udgang frekvens lav bånd	950...2150 MHz
L.O. frekvens lav bånd	9.75 GHz
L.O. frekvens høj bånd	10.6 GHz
FORSTÆRKNING	
Liniaritet forstærkning (across 26 MHz segm)	8 dB
Konverteringsforstærkning (typ.)	55...65 dB
Støjtal maks.	typ 0.3 dB
ISOLATION	
Krydspolariseringsisolering	20 dB
ELEKTRISKE DATA	
Impedans	75 Ω
GENERELLE SPECIFIKATIONER	
DC strømforbrug	130 mA
Driftsspænding vertikal	10.5...14.5 V/DC
Driftsspænding horisontal	15.5...21.0 V/DC
Arbejdstemperatur område	-30...60 °C
CONNECTOR	
Connector Type	F-hun
MEKANISKE DATA	
Reflektortype	Offset

Produkt Højde	104.03 mm
Produkt Dybde	42.8 mm
Produkt Bredde	60.1 mm
Farve	RAL 7035 - Lysgrå
Pakke str.	1
Pakkehøjde	0,230 m
Pakkebredde	0,330 m
Pakkedybde	0,652 m
Pakkerumfang	0,049 m ³
Nettovægt	0,105 kg
Taravægt	0,020 kg
Totalvægt	0,125 kg
