


connecting the future



Triax FS 07 stikdåse, data/tv -8,0dB, radio -9,0dB, sløjfe

Artikelnummer: 306291

Beskrivelse

Triax FS 07 stikdåse, data/tv

Speciel antenne stikdåse til kabel TV netværk (CATV) eller alm. antenne netværk (MATV/SMATV) op til 1 GHz.

Specielle antenne stik kan bestilles.

Specifikationer

BESTILLINGSINFORMATION	
EAN Nummer	5702663062917
EGENSKABER	
Stikdåse Type	Gennemgangsdåse
SKÆRMNING	
Skærmdæmpning @ 30-300 MHz	≥ 85.0 (@30...470MHz) dB
Skærmdæmpning @ 470-1000 MHz	≥ 75.0 dB

FREKVENSSOMRÅDE	
Frekvensområde FM	87...108 MHz
Frekvensområde IND-UD	5...1000 MHz
Frekvensområde TV	5...68 / 118...1000 MHz
TAB	
Gennemgangstab IN-FM	9.0 dB
Gennemgangstab IND-UD	2.4 dB
Gennemgangstab IN-TV	8.0 dB
ISOLATION	
Isolation UD-FM	> 30 (@ 40MHz -1.5 dB/Oct.) dB
Isolation UD-TV	> 30 (@ 40MHz -1.5 dB/Oct.) dB
Isolation TV-FM	>10.0 dB
Isolation TV/RF ud	30 - 1,5 dB / Oktave dB
REFLEKTIONSDÆMPNING	
Refleksionsdæmpning FM	> 10 dB
Refleksionsdæmpning IND	16.0...18.0 dB
Refleksionsdæmpning UD	26.0 dB
Refleksionsdæmpning TV	> 14.0 (@ 40 MHz -1.5/Oct.) dB
ELEKTRISKE DATA	
Impedans	75 Ω
GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Afskærmningseffektivitet	EN50083-2 (Class A)
Arbejdstemperatur område	-25...+55 °C
MTBF (middel tid imellem fejl)	>1.000.000 timer
Temperatur - transport	-40...+70 °C
Temperatur - lager	-25...+55 °C
CONNECTOR	
Kabel diameter- inderleder	0.58...1.15
Kabel diameter - F-hun	0.6...1.13
Kabel diameter - Kappe	4.5...7.2
Kabel diameter - Yderleder	3.7...5.8
Connector FM	IEC-hun

Connector IND-UD	Spring Clamp Termination
Connector TV	IEC-han
MEKANISKE DATA	
Dimensioner produkt (H x D x B)	70.6 x 70.6 x 21.9 mm
Pakkedybde	0,071 m
Pakkehøjde	0,035 m
Totalvægt	0,104 kg
Pakkebredde	0,071 m
Nettovægt	0,096 kg
Pakke str.	10
Taravægt	0,008 kg
Tensile Strength - Inner Conductor 2 (Ø)	> 50 @ 1.13mm N/mm ²
Tensile Strength - Inner Conductor 1 (Ø)	> 25 @ 0.75mm N/mm ²
Vægt (kg)	0.09 kg
