



ECS

European Cabling Systems

ECS Stavkablage Kat. 6_A skärmat

ART. NR	BESKRIVNING
STC6ASxx*	ECS Stavkablage Kat.6 _A ISO S/FTP

* x ersätter längden i artikelnumret

Kablagen är tillverkade och verifierade enligt EN50173 Klass Ea för höghastighetsapplikationer. Tillverkas i valfri längd med vit kabel.

Certifierade enligt:

-EN 50173

-ISO/IEC 11801 Class Ea

Mantel i LSZH

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 och SS-EN 50266-2-4

Temperaturområde drift: -20°C - +60°C

Ledare: Solid koppar AWG26

Skärm: Parskärmad med Al-folie plus en gemensam yttre skärmfläta

Ytterdiameter mantel: Nom. 5,5 mm

Skärmat keystonejack för klass Ea-länkar

Kontakttyp: Modular 8 IEC 60603 (RJ 45)

Kategori: 6_A

Kopplingsbild: 568B

Plinttyp: IDC för verktygslös kontaktering

Testat och godkänt enligt komponentstandarden IEC 60603-7-51

Alcadon AB
info@alca.se
www.alcadon.se

Stockholm
08-657 36 00

Göteborg
031-709 45 05

Malmö
040-31 22 60

Alcadon AS
salg@alcadon.no
www.alcadon.no

Oslo
23 17 78 80