

F1 Svart



Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i F1. Skåpets möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

F1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. F1 håller när din verksamhet växer och förändras.

Ett IT-skåp från Enoc är så snyggt att det lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För F1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger skåpet ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar, aluminiumprofiler och en integrerad dörr bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- F1-serien finns i höjderna 20, 24, 29, 33, 38, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 600, 800, 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Svart RAL9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19-tums profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering av 19-tums profilerna. 19-tums profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela 19-tumsinredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position. Skåpsdjup ≤800 mm har ett par 19-tumsprofiler förmonterade 100 mm in från skåpets framsida. Skåpsdjup ≥1000 mm har två par 19-tumsprofiler. Ett par är förmonterat 100 mm in från skåpets framsida och ett par förmonterat 740mm in från de främre 19-tumsprofilerna.
- En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.

F1							
Svart							
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	A Bredd mm	B Djup mm	C Höjd mm	D x E mm	HE
F1 6610	56001	2500592	600	600	1000	400 x 100	20
F1 6810	56002	2500593	600	800	1000	600 x 100	20
F1 61010	56004	2500594	600	1000	1000	740 x 100	20
F1 8610	56006	2500595	800	600	1000	400 x 100	20
F1 8810	56007	2500596	800	800	1000	600 x 100	20
F1 81010	56009	2500597	800	1000	1000	740 x 100	20
F1 6612	56011	2500598	600	600	1200	400 x 100	24
F1 6812	56012	2500599	600	800	1200	600 x 100	24
F1 61012	56014	2500600	600	1000	1200	740 x 100	24
F1 8612	56016	2500601	800	600	1200	400 x 100	24
F1 8812	56017	2500602	800	800	1200	600 x 100	24
F1 81012	56019	2500603	800	1000	1200	740 x 100	24
F1 6614	56021	2500604	600	600	1400	400 x 100	29
F1 6814	56022	2500605	600	800	1400	600 x 100	29
F1 61014	56024	2500606	600	1000	1400	740 x 100	29
F1 8614	56026	2500607	800	600	1400	400 x 100	29
F1 8814	56027	2500608	800	800	1400	600 x 100	29
F1 81014	56029	2500609	800	1000	1400	740 x 100	29
F1 6616	56031	2500610	600	600	1600	400 x 100	33
F1 6816	56032	2500611	600	800	1600	600 x 100	33
F1 61016	56034	2500612	600	1000	1600	740 x 100	33
F1 8616	56036	2500613	800	600	1600	400 x 100	33
F1 8816	56037	2500614	800	800	1600	600 x 100	33
F1 81016	56039	2500615	800	1000	1600	740 x 100	33
F1 6618	56041	2500616	600	600	1800	400 x 100	38
F1 6818	56042	2500617	600	800	1800	600 x 100	38
F1 61018	56044	2500618	600	1000	1800	740 x 100	38
F1 8618	56046	2500619	800	600	1800	400 x 100	38
F1 8818	56047	2500620	800	800	1800	600 x 100	38

F1							
	Svart						
F1 81018	56049	2500621	800	1000	1800	740 x 100	38
F1 6620	56051	2500622	600	600	2000	400 x 100	42
F1 6820	56052	2500623	600	800	2000	600 x 100	42
F1 61020	56054	2500624	600	1000	2000	740 x 100	42
F1 61220	56055	2500625	600	1200	2000	740 x 100	42
F1 8620	56056	2500626	800	600	2000	400 x 100	42
F1 8820	56057	2500627	800	800	2000	600 x 100	42
F1 81020	56059	2500628	800	1000	2000	740 x 100	42
F1 81220	56060	2500629	800	1200	2000	740 x 100	42
F1 6622	56061	2500630	600	600	2200	400 x 100	47
F1 6822	56062	2500631	600	800	2200	600 x 100	47
F1 61022	56064	2500632	600	1000	2200	740 x 100	47
F1 61222	56065	2500633	600	1200	2200	740 x 100	47
F1 8622	56066	2500634	800	600	2200	400 x 100	47
F1 8822	56067	2500635	800	800	2200	600 x 100	47
F1 81022	56069	2500636	800	1000	2200	740 x 100	47
F1 81222	56070	2500637	800	1200	2200	740 x 100	47

PR Profil			
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	HE
PR 20 F1	56507	2500704	20
PR 24 F1-S1	56509	2500705	24
PR 29 F1	56511	2500706	29
PR 33 F1	56513	2500707	33
PR 38 F1	56515	2500708	38
PR 42 F1-S1	56517	2500709	42
PR 47 F1-S1	56519	2500710	47