

S1 Svart

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i S1. Skåpets möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

S1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. So1 håller när din verksamhet växer och förändras.

Ett IT-skåp från Enoc är så snyggt att det lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För S1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger skåpet ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar, aluminiumprofiler och en integrerad dörr bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- S1-serien finns i höjderna 24, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Svart RAL9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg.
- Framdörr av 1 mm perforerad stålplåt inbyggt i en aluminiumram. 85% perforeringsgrad (hexagonal) på den perforerade ytan. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbålsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm perforerad stålplåt inbyggt i en aluminiumram. 85% perforeringsgrad (hexagonal) på den perforerade ytan. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbålsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19-tums profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering av 19-tums profilerna. 19-tums profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela 19-tumsinredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position. Skåpsdjup ≤800 mm har ett par 19-tumsprofiler förmonterade 100 mm in från skåpets framsida. Skåpsdjup ≥1000 mm har två par 19-tumsprofiler. Ett par är förmonterat 100 mm in från skåpets framsida och ett par förmonterat 740mm in från de främre 19-tumsprofilerna.
- En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.

| S1 | | | | | | | |
|----------|--------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| Svart | | | | | | | |
| Kat.nr | Art.nr | E-nummer | A Bredd mm | B Djup mm | C Höjd mm | D x E mm | HE |
| S1 61012 | 56214 | 2500684 | 600 | 1000 | 1200 | 740 x 100 | 24 |
| S1 81012 | 56219 | 2500685 | 800 | 1000 | 1200 | 740 x 100 | 24 |
| S1 61020 | 56254 | 2500686 | 600 | 1000 | 2000 | 740 x 100 | 42 |
| S1 61220 | 56255 | 2500687 | 600 | 1200 | 2000 | 740 x 100 | 42 |
| S1 81020 | 56259 | 2500688 | 800 | 1000 | 2000 | 740 x 100 | 42 |
| S1 81220 | 56260 | 2500689 | 800 | 1200 | 2000 | 740 x 100 | 42 |
| S1 61022 | 56264 | 2500690 | 600 | 1000 | 2200 | 740 x 100 | 47 |
| S1 61222 | 56265 | 2500691 | 600 | 1200 | 2200 | 740 x 100 | 47 |
| S1 81022 | 56269 | 2500692 | 800 | 1000 | 2200 | 740 x 100 | 47 |
| S1 81222 | 56270 | 2500693 | 800 | 1200 | 2200 | 740 x 100 | 47 |

| PR Profil | | | |
|-------------|--------|----------|----|
| Kat.nr | Art.nr | E-nummer | HE |
| PR 20 F1 | 56507 | 2500704 | 20 |
| PR 24 F1-S1 | 56509 | 2500705 | 24 |
| PR 29 F1 | 56511 | 2500706 | 29 |
| PR 33 F1 | 56513 | 2500707 | 33 |
| PR 38 F1 | 56515 | 2500708 | 38 |
| PR 42 F1-S1 | 56517 | 2500709 | 42 |
| PR 47 F1-S1 | 56519 | 2500710 | 47 |