

F1 Dataskåp Beige

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i F1. Skåpets möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

F1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. F1 håller när din verksamhet växer och förändras.

Ett IT-skåp från Enoc är så snyggt att det lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För F1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger skåpet ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar, aluminiumprofiler och en integrerad dörr bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- F1-serien finns i höjderna 20, 24, 29, 33, 38, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 600, 800, 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Enoc System-Beige.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 85. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

Alcadon

F1 Beige						
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Bredd	Djup	Höjd	HE
F1 6610	55701	2500500	600	600	1000	20
F1 6810	55702	2500501	600	800	1000	20
F1 61010	55704	2500502	600	1000	1000	20
F1 8610	55706	2500503	800	600	1000	20
F1 8810	55707	2500504	800	800	1000	20
F1 81010	55709	2500505	800	1000	1000	20
F1 6612	55711	2500506	600	600	1200	24
F1 6812	55712	2500507	600	800	1200	24
F1 61012	55714	2500508	600	1000	1200	24
F1 8612	55716	2500509	800	600	1200	24
F1 8812	55717	2500510	800	800	1200	24
F1 81012	55719	2500511	800	1000	1200	24
F1 6614	55721	2500512	600	600	1400	29
F1 6814	55722	2500513	600	800	1400	29
F1 61014	55724	2500514	600	1000	1400	29
F1 8614	55726	2500515	800	600	1400	29
F1 8814	55727	2500516	800	800	1400	29
F1 81014	55729	2500517	800	1000	1400	29
F1 6616	55731	2500518	600	600	1600	33
F1 6816	55732	2500519	600	800	1600	33
F1 61016	55734	2500520	600	1000	1600	33
F1 8616	55736	2500521	800	600	1600	33
F1 8816	55737	2500522	800	800	1600	33
F1 81016	55739	2500523	800	1000	1600	33
F1 6618	55741	2500524	600	600	1800	38
F1 6818	55742	2500525	600	800	1800	38
F1 61018	55744	2500526	600	1000	1800	38
F1 8618	55746	2500527	800	600	1800	38
F1 8818	55747	2500528	800	800	1800	38
F1 81018	55749	2500529	800	1000	1800	38
F1 6620	55751	2500530	600	600	2000	42

Alcadon

F1 Beige						
F1 6820	55752	2500531	600	800	2000	42
F1 61020	55754	2500532	600	1000	2000	42
F1 61220	55755	2500533	600	1200	2000	42
F1 8620	55756	2500534	800	600	2000	42
F1 8820	55757	2500535	800	800	2000	42
F1 81020	55759	2500536	800	1000	2000	42
F1 81220	55760	2500537	800	1200	2000	42
F1 6622	55761	2500538	600	600	2200	47
F1 6822	55762	2500539	600	800	2200	47
F1 61022	55764	2500540	600	1000	2200	47
F1 61222	55765	2500541	600	1200	2200	47
F1 8622	55766	2500542	800	600	2200	47
F1 8822	55767	2500543	800	800	2200	47
F1 81022	55769	2500544	800	1000	2200	47
F1 81222	55770	2500545	800	1200	2200	47