

Kombicentral 4.50

Kombicentral med huvudbrytare, jordfelsbrytare och 2x230V uttag. Plats för 18 moduler. Mediadelen är placerad undertill med två vinklade jordade 230V uttag och uttag för 1 ingående och 12 utgående RJ-kontakter. Levereras med metall dörr som standard, men kan ersättas med plastdörr för bättre Wifi-egenskaper.

Varumärke: POK Group
 Montering: Infälld, (utanpåliggande med utvändig låda)
 Miljömärkning: SundaHus, Svanen
 Infällnadslåda: B: 396 mm, H: 500 mm, D: 82 mm
 Ram: B:446 mm, H:520 mm, D: 20 mm



Art.nr	Beskrivning	Färg	Yttermått B,H,D	Antal/förp.
STR 198 865/1	Kombicentral POK 4.50, (inklusive metall dörr)	Vit	-	1
STR 198 884/3	Bottenlåda, för ingjutning (passar med POK 4.50)	-	395x500x82 mm	1
STR 198 885/1	Utvändig ram (passar med POK 4.50)	Vit	450x520 mm	1
STR 500 712-1	Plastdörr	Vit	440x510 mm	1
STR 198 838/1	Vinkelsats, för montering av plastdörr	Vit	-	2
STR 198 837/1	Ankare för ingjutning, används med ingjutningssats	-	-	4
STR 198 884/1	Ingjutningssats	-	-	1

Tillbehör



BOTTENLÅDA FÖR
INREGLING/INGJUTNING



RAM FÖR UTANPÅLIGGANDE
MONTERING



PLASTDÖRR



INGJUTNINGSSATS OCH
ANKARE FÖR INGJUTNING



VINKELSATS FÖR PLASTDÖRR