

Multiflex 48 fiber



Optotermineringsbox Multiflex 48F

Optotermineringsbox Multiflex 48F är en mångsidig inomhusbox för terminering och/eller skarvning av optokablar. Boxen kan monteras horisontellt eller vertikalt såväl på vägg som i stativ och lämpar sig för alla typer av oarmerade optokablar.

I boxen finns plats för fyra Tykoflex Multikassetter för fiberskarvning. Kassetten kan även användas för förvaring av okapslade splitters. Boxen har två separata avdelningar skilda åt av en kontaktpanel som bildar gränssnitt mellan inkommande kabel och utgående anslutningar. Dessa utgör boxens linjesida respektive kundsida. Båda avdelningarna har ett låsbart lock. Linjesidans lock fungerar nedfällt som arbetsläge vid skarvning. Locket för kundsidan är avtagbart med god åtkomst vid installation och service.

Boxen är försedd med 10 kabelingångar, sex i botten och två pluggade på vardera sidan.

- » Optisk korskoppling
- » Gränssnitt mellan operatör och kund
- » Skarvning och avgrening i fastighet

Kapacitet:

Skarvning: Max 4 Multikassetter
 Terminering: 24 SC Duplex kontakter
 Kabelinföringar: 6 st och ett öppet dubbelhål i botten som ger möjlighet att lägga 4-192 fiber i obruten slinga

Låsning:

Levereras med låsvred. Monteringshållet passar för standardlås (Assa-Abloy)

Montering:

Boxen monteras med fem skruvar i botten

Dimensioner:

Höjd: 480 mm
 Bredd: 280 mm
 Djup: 130 mm

Vikt:

8 kg

Material:

Pulverlackerad stålplåt

Arbetsinstruktion:

719 990 03

Multiflex 48F

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ
11 470 060	50 562 04		24 x SC Duplex



Tillbehör Multiflex 48F

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ
11 202 200	50 843 09		Multikassett optofiber
11 202 202	50 843 06	NCLA 101 09	Multikassett optofiber (2-pack)
11 348 020	50 843 30		Blindplugg SC Dubbel
11 348 812			Mellanstycke SC Duplex Zr
11 348 842			Mellanstycke SC/APC Duplex Zr
11 348 872			Mellanstycke SC Duplex Pb
11 478 172	50 562 13		Regel ASSA ind. lås
11 478 195	16 465 33		Abloylås med olika låsning
11 478 2xx			Abloylås med unik låskod