

## Matarkanal LF 15x15 Svart

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt	Bottenstansning
-------------	-----------------

### Anslutning

Skarv	Ingen koppling
-------	----------------

### Kapacitet

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm <sup>2</sup> -3x2,5mm <sup>2</sup> )	1
--	---

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning)	1
--	---

### Lock, dörr

Lock	Förmonterat
------	-------------

### Material

RAL-färg	RAL 9011
----------	----------

Färg	grafitsvart
------	-------------

Material	PVC
----------	-----

Råmaterialgrupp	plast
-----------------	-------

Transparent	nej
-------------	-----

Typ av ytbehandling	Obehandlat
---------------------	------------

### Dimensioner

Längd	2000 mm
-------	---------

Kanalhöjd	15 mm
-----------	-------

Kanalbredd	15 mm
------------	-------

Avstånd mellan hål vid håltagning	125 mm
-----------------------------------	--------

### Kabel

Internt tvärsnitt	150 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

### Utrustning

Antal kammare	1
---------------	---

### Användning

Produkttyp för kanalområde	Över- och underdel
----------------------------	--------------------

### Standard (er)

Godkännande	EN50085-2-1
-------------	-------------

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

### Säkerhet

Halogenfri	nej
------------	-----

### Temperatur

Omgivningstemperatur	-5 ... 65 °C
----------------------	--------------

Med förbehåll för tekniska ändringar



1155383