


# Datablad

<b>Produkt</b>	ID/PE2 5/3,5 mm LSZH vit
<b>E-nummer</b>	5042346
<b>EAN</b>	7332811070631
<b>Antal</b>	1
<b>Enhet i försäljning</b>	Trumma



## PRODUKTBESKRIVNING

Mikrorör innehållande upp till 24 5/3,5 mm primärtuber. Anpassade för installation (blåsning) av blåsfiber och mikrokabel med en ytterdiameter på max 2 mm. Primärtuberna är av lågfriktionstyp med ett inre silikonskikt speciellt utvecklat för att minimera friktionen mot kabeln. I varje tub kan upp till 12 fiber installeras.

Primärtuberna är transparenta för att enkelt kunna se om fiber är installerad i tuben eller inte. För enkel identifiering har de både färgkodning samt en unik siffra från 1 till 24. ID/PE4 till ID/PE24 har två slitssnören (ID/PE1 och ID/PE2 har ett slitssnöre) som gör det enkelt att öppna röret utan att skada primärtuberna. Mellan primärtuber och yttermantel finns en fuktbarriär i form av en icke metallisk tejp.

Förläggning: Inomhus på stege, i rör eller öppet.

Användningsområde: Kanalisation inomhus för blåsfiber och mikrokabel i fastighets- och anslutningsnätet.

Material primärtuber: HDPE (halogenfri)

Material yttermantel: LSZH

Brandklassad enligt IEC 60332-1.

Mekaniska tester enligt IEC 60794-1-2.

Uppfyller Telcordia GR 3155-CORE.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färgkod						
1x	2x	4x	7x	12x	19x	24x
1 - neutral	1 - röd	1 - röd	1 - gul	1 & 4 - röd	1 - gul	1 & 10 - röd
	2 - grön	2 & 3 - neutral	2 - röd	2 - neutral	2 & 8 - röd	2 till 8 - neutral
		4- grön	3 till 6 - neutral	3 & 12 - grön	3 till 6 - neutral	9 & 24 - grön
			7 - grön	5 till 7 - blå	7 & 19 - grön	11 till 17 - blå
				8 till 11 - orange	9 till 13 - blå	18 till 23 - orange
					14 till 18 - orange	
Ytterdiameter (mm)	12,8 x 7,8					
Min. böjradie (mm)	100					

Färgkod	
Max. dragkraft (N)	350
Max. tryck (kN)	1
Vikt (g/m)	72
Trumstorlek (m)	500