

Flexslang med oskärmad kategori 6 kabel

Art. nr	Benämning
UTP6FLEX	1xUTP C6 i Flexslang 16mm LSZH 100m/fp
UTP6FLEXx02	2xUTP C6 i Flexslang 20mm LSZH 100m/fp

Beskrivning:

Halogenfria flexrör Ø 16 respektive 20 mm tillverkade av polypropylén med kategori 6 kabel. Rören har en utjämnad insida vilket skyddar och undviker slitage på ledare vid användning. Flexrören är godkända för installation inom -25°C till 90°C och ingjutning upp till 750 N.

Teknisk information flexrör:

Material: Polypropylén

Färg: Blå

Ytterdiameter: 16 resp. 20 mm

Ingjutningsbart: Ja (750N)

Godkännande: SEMKO

Standard: EN 61386-1:2004, EN 61386-22:2004, EN 50267-2-1:1999, EN 50267-2-2:1999, IEC 61034-2:1997

Teknisk information kabel:

Oskärmad halogenfri solid kategori 6-kabel för inomhusbruk försedd med centralt placerad distansskardel för optimal prestanda. Kabelns prestanda överträffar kategori 6-kraven i IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2-1 samt EN50173

Dimension:

Ledare: 23 AWG

Ledarnas ytterdiameter: Ø 1,0 mm

Ytterdiameter kabel: nom. 5,9 mm

Temperaturkrav:

Under installation: 0 till 50 C°

Drift: -20 C° till 60 C°

Min. böjradie:

Under installation: 8X Ø (45,6 mm)

Under drift: 4X Ø (22,8 mm)

Brandskydd:

UL 1581 FT2 (horizontal flame test)

