

FT Kapsling

Triarca FT serie er en udendørs kapslingsserie i IP55 kapslingsklasse. Dette sikre at indvendigt udstyr er støvskærmet og beskyttet mod vandstråler fra enhver retning.

Dermed er FT serie særligt velegnet til applikationer for følsomt udstyr i forbindelse med telekommunikation, styringer og el-tavler eller lignende. Kapslingen monteres med fritstående på beton- eller nedgravningssokkel



Tekniske specifikationer

Fremstillet i pregalvaniseret stålplade som yderligere er pulverlakeret i standard RAL-farver. Grå RAL7037 er standard.

- Solid konstruktion bestående kapsling og hertil separat sokkel enten for nedgravning eller installation på betonfundament.
- Lang levetid installeret i C3 eller C4 miljø efter ISO12944-2.
- Hængslet låge med 3-punkt låsesystem og svinggreb forberedt for cylinderlås. Triarca Eurolåse cylinder som tilkøb.
- Bundplade bestilles separat til din applikationer efter aftale.
- Hovedudligningsforbindelse efter aftale.

Fra Kapsling til færdigt projekt eller kundetilpasset løsning

- Løftebeslag som tilbehør
- Mulighed for aktiv ventilation og klimastyring i IP55.
- Tilvalgsmuligheder og tilbehør som muliggør montageplade, ODF og 19" rackskiner eller andet specifikt udstyr til dit projekt.

Standarder

Kapsling efter kravene i EN62208
IP55 i henhold til EN60529
IK10 i henhold til EN62262

Hvorfor vælge en FT Kapsling:

- Ideel for beskyttelse af udstyr og elektriske komponenter som skal være støjskærmet, IP55.
- Fås flere modulære størrelser og højder.
- Bredt tilbehørsprogram sikre optimal anvendelse som El-tavle/styring, Fiber Distribution Hub eller teknikskab.

Tekniske specifikationer

Type og varenumre	FT 400	FT 600	FT 785 low	FT 785 M	FT 785 High	FT 785 XL-930	FT 785 XL-1300
Kapsling Grå RAL 7037	252220	(252650)	252240	252210	252260	(252580)	(252554)
Kapsling Triarca Grøn	252221		252241	252211	252261		
Indvendig plads ved montageplade	310	310	310	310	310	410	410
Højde (mm)	750	970	750	970	1480	900	1270
Bredde (mm)	325	525	710	710	710	710	710
Dimensioner logistik							
Højde (mm)	800	1025	825	1025	1565	930	1300
Bredde (mm)	400	600	785	785	785	785	785
Dybde (mm)	310	310	310	310	310	410	410
Nettovægt pr. stk.							

Åben nedgravningssokkel

Grå RAL 7037		(252655)	252252	252252	252252	(252583)	252586
Triarca Grøn			252253	252253	252253		
Højde (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Bredde (mm)	400	600	785	785	785	785	785
Dybde (mm)	280	280	280	280	280	380	380
Netto vægt per styk							

Lukket Nedgravningssokkel

Grå RAL 7037			252254	252254	252254		
Triarca Grøn			252255	252255	252255		

Sokkel for beton

Grå RAL 7037			252258	252258	252258		
Triarca Grøn			252259	252259	252259		
Højde (mm)	390	390	390	390	390		
Bredde (mm)	400	600	785	785	785		
Dybde (mm)	280	280	280	280	280		

