

Produktnamn	Innerlocks-sektion FF9060. Använd eget hänglås.
Produkt-/E-nummer	0666296
GTIN	733281146206
ETIM-klass	EC003036




PRODUKTSPECIFIKATIONER

Innerlockssektionen för kabelbrunnen FF12267 levereras färdiginstallerad i en sektion och kräver ingen ytterligare installation förutom att fästa ett eget hänglås. För FF-brunnar är dessa innerlockssektioner utformade för att placeras som sektionen nr 2. Detta beror på att flytramen har en höjd på mellan 70-140 mm beroende på val av brunnslock, vilket kräver att den översta sektionen används för att rymma ramen.

Enligt Robusta Nät är ett eget hänglås eller pentaheadlås ett krav. Innerlocket är klassificerat som klass C3 enligt LPS 1175, en av många standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter baserat på deras motståndskraft mot inbrott.

Loss Prevention Certification Board (LPCB) är en välrenommerad tredjeparts certifieringsorganisation som har bedömt produktsäkerhet i över 150 år. Med andra ord är innerlocket mycket hållbart och motståndskraftigt mot intrång – se filmen för mer information!



Mått

Längd	1 020 mm
Höjd	150 mm
Bredd	715 mm
Vikt	20 000 g

Hållbarhet

EPD	Ja
-----	----