

Lambda

Europatillverkad, ytmonterad och mångsidig plafond



Med sin vatten- och slagtåliga konstruktion (IP54 och IK10) är Lambda en mycket mångsidig och prisvärd plafond som kan placeras i stort sett var som helst inomhus och monteras antingen i tak eller på vägg. Den opala kupan ger ett mjukt och behagligt ljus. Tillgänglig med rörelsesensor.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS	Garanti (år)	5
Ljuskälla	LED	Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Spänning (V)	230	Ra	80
Frekvens (Hz)	50	Armaturklass	2
Ljuskällan inkluderad	Ja	Ljusnedgång	B50
Typ av installation	Tak, Vägg	Ljusflödesminskning	L70
Färg	Vit	Livslängd (h)	50000
IP-Klass	54	MacAdam	3
IK-Klass	10	Styrsystem	On-Off, Sensor
Energiklass	A+	Direkt/Indirekt ljus	DI
Certifikat	CE	Ljusspridning (°)	120
Drifttemperatur (°C)	-15-40		

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
21008401205A1D-LB	8	800	4000	H:72 D:220	0.3	On-Off.
21008401205S1D-LB	8	800	4000	H:72 D:220	0.3	Sensor
21010301205A1D-LB	10	800	3000	H:72 D:280	0.38	On-Off
21010401205A1D-LB	10	980	4000	H:72 D:280	0.38	On-Off
21010301205S1D-LB	10	800	3000	H:72 D:280	0.38	Sensor
21010401205S1D-LB	10	980	4000	H:72 D:280	0.38	Sensor
21013301205A1D-LB	13	1400	3000	H:72 D:280	0.38	On-Off
21013401205A1D-LB	13	1500	4000	H:72 D:280	0.38	On-Off
21013301205S1D-LB	13	1400	3000	H:72 D:280	0.38	Sensor
21013401205S1D-LB	13	1500	4000	H:72 D:280	0.38	Sensor