




TRIAX UHF LTE 700 antenner

Avbruddsfri installasjon fra "tak til kontakt".
 Beskyttelse i mot uønskede signaler fra LTE 700 & 800
 Rask og enkel installasjon med premonterte antenner
 Mekanisk filtering for høyere forsterking
 Pålitelige høykvalitet antenner som sikrer fornøyde kunder
 Korrosjons- og værbeskyttet dipolhus
 Konstruert for å motta DTT signaler i 470...694 MHz området

Type	Digi 10	Digi 14	Unix 52
			
Produktinformasjon			
Bånd	B IV/V UHF		
Kanaler	21-48		
Frekvensområde	470 – 694 MHz		
LTE beskyttelse	@ 700 MHz		
Forsterking	maks 13 dBi	maks 13,5 dBi	maks 14,5 dBi
Forsterking @ 474 MHz (K 21)	9,5 dBi	10,0 dBi	12,3 dBi
Forsterking @ 602 MHz (K 37)	9,2 dBi	11,1 dBi	14,0 dBi
Forsterking @ 694 MHz (K 48)	12,1 dBi	11,5 dBi	13,1 dBi
Demping @ 758 MHz (K 56)	4,3 dB	3,8 dB	7,1 dB
Demping @ 788 MHz (K 60)	7,6 dB	8,3 dB	8,1 dB
Front-back forhold - horisontal	15 dB	23 dB	20 dB
Tilkobling type	F hun		
Antall elementer	10	14	52
Vindlast	22 N	54 N	96 N
Åpningsvinkel horisontal	±30°	±30°	±25°
Feste type	Mast		
Materiale	Aluminium		
Lengde	1085 mm	1085 mm	1394 mm
Bredde	480 mm	480 mm	580 mm
Vekt nto.	0,73 kg	0,8 kg	1,42 kg
Antall pr. pakning	10 stk	1 stk	1 stk
Pakning størrelse LxBxH	1100x210x75 mm	1100x230x75 mm	940x455x85 mm
EAN nummer	5702661054600	5702661054709	5702661055607
Produktkode	105460	105470	105560