

Produktblad för optorör 25/21



Producent/lev. A-PLAST AB, Högsbyvägen 16 364 95 Älghult
Kontakt: Philip Kjellander 0481-63957



Allmänt:

Slåta optorör med ytterdiameter av 25mm och inne diameter av 21mm.
Färg på rör är svart med 4st längsgående gröna stripes, finns även andra färgkombinationer.
Optorör är tillverkat av polyeten (PE-HD). E-nummer finns på begäran.

Tekniska data:

Material: Optorör är tillverkat av polyeten (PE-HD)
Densitet: > 0,95 kg/dm³,
Färg: Normalt svart med 4 gröna ränder, andra färger på ränderna
specialbeställning
Text: A-Pipe Dimension, produktionsdatum, löpande metermärkning
Mått 25/21 mm
Tolerans ± +0,3
Trumma Standard, Engångstrumma K12 1000m, Engångstrumma K22 3000m

Miljö:

Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.

Brand:

PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Produktionsland:

Sverige

Certifikat:

ISO 9001 & ISO 14001

Friktion:

Testad enligt IEC 60794-1-21 method E24

Lagring:

A-Plast garanterar 18 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning:

Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR

Utfärdat:

2019-03-05



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
Quality and environmental
management systems

