



**NSVB Väggskåp
NSVB 6405-P**



ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



NSVB Väggskaåp

NSVB 6405-P



Namn	NSVB 6405-P
Art.nr	52011
Enummer	2595090
Bredd	600 mm
Djup	400 mm
Höjd	500 mm
HE	9

Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas förstärkt med svarteloxerade aluminiumprofiler, plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscyliner för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Namn	NSVB 6405-P
Art.nr	52011



Enummer	2595090
Bredd	600 mm
Djup	400 mm
Höjd	500 mm
HE	9
E-nummer produkt	2595090
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701000119
Produktbredd	600
Produktdjup	400
Produkthöjd	500
Produkt HE	9
ETIM	EC002500
Tull tariffkod	8538100090

Leveransbeskrivning

Låshantag LS 75 med säkerhetscylinder C101.
2 nycklar C101.
2 19" profiler.
Central jordningspunkt M6 i hörnstolpen.