



**NSVB Väggskap**  
**NSVB 6406-P**



**ENOC**

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



## NSVB Väggskaap

# NSVB 6406-P



Namn	NSVB 6406-P
Art.nr	52012
Enummer	2595091
Bredd	600 mm
Djup	400 mm
Höjd	600 mm
HE	12

### Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas förstärkt med svarteloxerade aluminiumprofiler, plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscylinde för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.
- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Namn	NSVB 6406-P
Art.nr	52012



Enummer	2595091
Bredd	600 mm
Djup	400 mm
Höjd	600 mm
HE	12
E-nummer produkt	2595091
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701000126
Produktbredd	600
Produktdjup	400
Produkthöjd	600
Produkt HE	12
ETIM	EC002500
Tull tariffkod	8538100090

---

### Leveransbeskrivning

Låshantag LS 75 med säkerhetscylinder C101.

2 nycklar C101.

2 19" profiler.

Central jordningspunkt M6 i hörnstolpen.