



GAHSL Microribbon är en mikrokabel med fiberband optimerad för långa installationslängder med blåsteknik i mikroprodukter. Kabeln är konstruerad för vårt nordiska klimat för en förenklad och snabb installation. Kabeln har en bestående mantelmärkning gjord med laser.

STANDARDER

Produkt IEC 60794

Test IEC 60793

Internationell ITU-T Rec. G.650; ITU-T Rec. G.652

BESKRIVNING

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i mikrodukt. Kabeln innehåller 12-96 fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4-fibersband. Banden läggs i en spårkärna av Polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). Mikrokabeln är längsvattentät genom svällande garn samt mantlad med svart halogenfri polyeten. Kabeln är avsedd för installation med blåsteknik i dukter.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Certifierade enligt ISO 9001, ISO/TS 16949 och ISO 14001.



Halogenfri
Ja



Drifttemperatur, område
-40 ... 70 °C



Temperaturområde vid förläggning
-15 ... 60 °C



Temperaturområde i lager
-40 ... 70 °C

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Optofiber, typ	Singelmod (G.652.D)
Sekundärskydd	4-fibersband
Konstruktion	Spårkabel
Mantel, material	PE (polyeten)
Mantelfärg	Svart
Längsvattentätning	Svällgarn
Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Central dragavlastare	FRP

Dimensionsegenskaper

Antal optiska fiber, område	12 ... 96
-----------------------------	-----------

Hanteringsinformation

Installationssätt	Kanalisation
Drifttemperatur, område	-40 ... 70 °C
Temperaturområde vid förläggning	-15 ... 60 °C
Temperaturområde i lager	-40 ... 70 °C

PRODUKTER

Art.nr.	E-nr.	Namn	Ytterdiameter, nom. [mm]	Antal optiska fiber
 29317498-411-00	4971890	GAHSL-U-DHNRV 96/C4 G652D S12	7,2	96
 29317298-411-00	4971870	GAHSL-U-DHNRV 24/C4 G652D S12	5,8	24
 29317398-411-00	4971880	GAHSL-U-DHNRV 48/C4 G652D S12	5,8	48
 29317198-411-00	4971860	GAHSL-U-DHNRV 12/C4 G652D S12	5,8	12

 = Tillverkas mot order,  = I lager,

FIBERSPECIFIKATIONER

[Länk till fiberspecifikationer.](#)

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSINFORMATION

Kabeln levereras på plasttrumma i överenskomna längder. Trumman är märkt med kabeltyp, längd och rullningsriktning samt installationsdata. Kabeländarna är förslutna.