

Chameleon

IP65-spotlight med enkel installation.



Flimmerfri universalarmatur som kan användas i princip överallt! Dimbar med både fram- och bakkantsdimmer! Armaturen är IP65 – klassad, godkänd för badrum och fuktiga miljöer. Både armatur och drivdon får täckas med isolering. Låg bygghöjd på endast 38mm.

Ställbar färgtemperatur, 2700K, 3000K, 4000K.

Överkopplingsbar, med dragavlastning för 16mm flexislang direkt i drivdonet. Tillgänglig med 5 olika färger på ringen, Vit (standard), Svart, Guld, Krom och Borstat stål.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE, BS 476-21:1987
Färgtemperatur (K)	2700 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	Triac
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
LGS1206CC801CH	6	600	B:87 H:38	60	Vit