

Crater

IP65-spotlight med enkel installation.



Universalarmatur som kan användas i princip överallt! Dimbar med både fram- och bakkantsdimmer! Armaturen är IP65 – klassad, godkänd för badrum och fuktiga miljöer. Både armatur och drivdon får täckas med isolering. Vridbar och vinklignsbar upp till 360 grader. Låg bygghöjd på endast 27, 32 eller 42mm.

Ställbar färgtemperatur i 3 steg, 2700K - 4000K - 5500K.

Snabbkoppling med överkoppling i medföljande kopplingsdosa, snabbkontakt mellan kopplingsdosa och drivdon, armaturen är försedd med clips för enkel installation.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	1.5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
IP-Klass	65

Energiklass	A+
Certifikat	CE, WEEE BS 476-21:1987
Färgtemperatur (K)	2700 - 5500
Ra	80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	Triac
Direkt/Indirekt ljus	Di
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
LGS1205CC801TD	5	500	H:27 D:75	60	Vit
LGS1205CC802TD	5	500	H:27 D:75	60	Svart
LGS1205CC803TD	5	500	H:27 D:75	60	Borstat stål
LGS1207CC801TD	7	700	H:32 D:95	70	Vit
LGS1207CC802TD	7	700	H:32 D:95	70	Svart
LGS1207CC803TD	7	700	H:32 D:95	70	Borstat stål
LGS1210CC801TD	10	1000	H:42 D:110	86	Vit
LGS1210CC802TD	10	1000	H:42 D:110	86	Svart
LGS1210CC803TD	10	1000	H:42 D:110	86	Borstat stål