

Diskus

Tunn downlight/plafond



Extremt mångsidig armatur som kan användas både som downlight och som plafond. Diskus är designad och framtagen för att vara så flexibel som möjligt med enklast tänkbara installation. Med ställbart installationshål, ställbar CCT och dimbar med triacdimmer för maximal flexibilitet och för att kunna användas i många olika miljöer och lokaler. Tillgänglig i två olika storlekar. För montage med utanpåliggande kablage krävs distanser som finns som tillval.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS	Drifttemperatur (°C)	-20-40
Ljuskälla	LED	Garanti (år)	5
Spänning (V)	230	Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Frekvens (Hz)	50	Ra	80
Ljuskällan inkluderad	Ja	Livslängd (h)	50000
Typ av installation	Tak	MacAdam	3
Färg	Vit	Styrsystem	Triac
IP-Klass	20	Direkt/Indirekt ljus	DI
IK-Klass	6	Ljusspridning (°)	120
Certifikat	CE		

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
230163057122A1D-D	16	1700	3000 - 5700	H:22 D:235	Håldiameter för infällt montage 65-205mm. Ställbar CCT, 3000K, 4000K, 5700K.
230223057122A1D-D	22	2300	3000 - 5700	H:25 D:300	Håldiameter för infällt montage 120-260mm. Ställbar CCT, 3000K, 4000K, 5700K.