

Elite Bay

Flexibel höghöjdsarmatur med hög effektivitet



Klassiskt designad höghöjdsarmatur med linspaket för att säkerställa att allt ljus hamnar där det behövs. Tillgänglig med sensorer som enkelt pluggas i armaturen och programmeras med fjärrkontroll eller via Bluetooth. Med ställbar effekt, 90 graders spridningsvinkel och 38 000lm passar Elite Bay i de flesta miljöer med höga höjder och krav på mycket ljus till låg kostnad och energiförbrukning. D-märkt för användning i dammiga och krävande miljöer.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (lf)	0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak / Hängande
Färg	Svart
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE, D
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusnedgång	B50
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	0/1-10V, Sensor, Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3520040906A3D-EB	200	38000	190	4000	H:163 D:320	2.83	Ställbar effekt 120W - 160W - 200W

Tillbehör

Produkt	Produktkod	Beskrivning
Elite Bay Multisensor	35URF4F-MS	Med korridorfunktion, fullt ljus / neddimrat läge
Elite Bay Bluetoothsensor	35-HD07VR-PHB-1	PIR-sensor med Bluetooth för trådlös kommunikation och flexibel programmering och gruppering.
Elite Bay Vegg- och takfäste	35HB20BK	Fäste för montage av Elite Bay på vägg eller i tak