



F1 Golvskåp 19"
F1 61022-S



ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



F1 Golvskåp 19" F1 61022-S



| | |
|---------|------------|
| Namn | F1 61022-S |
| Art.nr | 56064 |
| Enummer | 2500632 |
| Bredd | 600 mm |
| Djup | 1000 mm |
| Höjd | 2200 mm |
| HE | 47 |
| Färg | Svart |

Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universal montage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack svart RAL 9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 95 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 95. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela



- inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

| | |
|------------------|---------------|
| Namn | F1 61022-S |
| Art.nr | 56064 |
| Enummer | 2500632 |
| Bredd | 600 mm |
| Djup | 1000 mm |
| Höjd | 2200 mm |
| HE | 47 |
| Färg | Svart |
| E-nummer produkt | 2500632 |
| Ursprungsland | SE |
| Produkt EAN | 7330701087134 |
| Produktbredd | 600 |
| Produktdjup | 1000 |
| Produkthöjd | 2200 |
| Produkt HE | 47 |
| ETIM | EC002499 |
| Tull tariffkod | 8538100090 |

Leveransbeskrivning

Låshandtag LS95 med säkerhetscylinder C101.

4 nycklar C101.

Levereras med 2 st 19" profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.