

Modus

Elegant och klassiskt designad plafond för tak- eller väggmontage



Vattentålig (IP54) och slagtålig (IK10) plafond med ett väldigt brett användningsområde. Med sensor med korridorfunktion samt den ställbara effekten och därmed också ljusflödet, och dessutom nödljus som tillval, uppfyller Modus samtliga önskemål och krav för de flesta utrymmen och lokaler. Ställbar färgtemperatur 3000K - 4000K - 5700K.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	1.5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	F
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-45
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	Sensor, Nödljus
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Beskrivning
2302530571205S1D-M	25	Sensor	2600	H:41 D:300	Ställbar färgtemperatur 3000K-4000K-5700K.
2302530571205SE1D-M	25	Sensor, Nödljus	2500	H:48 D:300	Ställbar färgtemperatur 3000K-4000K-5700K.