

Scorpio Evo

Klassiskt och elegant designad IP44-armatur i premiumutförande.



Flexibelt designad armatur med ställbar färgtemperatur och effekt för maximal användbarhet i många möjliga lokaler.

5x2,5mm genomkoppling och en sensorlösning med snabbkoppling för att enkelt kunna klicka fast sensor vid behov gör att Scorpio Evo är en armatur för flera olika lokaler och användningsområden.

För montering antingen dikt mot tak/vägg eller pendlat, med flyttbara fästen för enklast och mest flexibel installation vid byte av befintliga armaturer.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS	Drifttemperatur (°C)	-10 -40
Ljuskälla	LED	Garanti (år)	5
Spänning (V)	230	Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Frekvens (Hz)	50	Ra	80
Ljuskällan inkluderad	Ja	Livslängd (h)	100000
Typ av installation	Tak/Vägg	MacAdam	3
Färg	Vit	Styrsystem	On-Off, Sensor
IP-Klass	44	Direkt/Indirekt ljus	DI
Energiklass	D	Ljusspridning (°)	120
Certifikat	CE		

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
310203050124A1D-SE	20	2800	4000	L:600 B:140 H:60	Ställbar färgtemperatur, 3000K-4000K-5000K. Ställbar effekt 10W-15W-18W-20W.
310403050124A1D-SE	40	5600	4000	L:1200 B:140 H:60	Ställbar färgtemperatur, 3000K-4000K-5000K. Ställbar effekt 22W-30W-35W-40W.
310603050124A1D-SE	60	8400	4000	L:1500 B:140 H:60	Ställbar färgtemperatur, 3000K-4000K-5000K. Ställbar effekt 32W-40W-50W-60W.

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
31MS037BCS-SE	PIR-sensor till Scorpio Evo med snabbkoppling.
MR003-SE	Fjärrkontroll för att programmera sensorn.